

Tourlock



BOON EDAM

Denne højsikkerhedsdør sørger for, at kun autoriserede besøgende får adgang til en bygnings mest følsomme områder. Tourlock fås med tre eller fire dørvinger, manuel eller automatisk drift og forskellige sikkerhedssystemer. Det præcise sikkerhedsniveau kan matches specifikt med dine behov.

Sikkerhedsfunktioner

- StereoVision; avanceret system med time of flight teknologi, som præcist afslører forsøg på tailgating og piggybacking
- Vægtsystem; afslører tailgating og piggybacking
- Kontaktmætter; afslører piggybacking
- Sensorsystem; basissystem til afsløring af piggybacking

Alle Boon Edams passagesikringsløsninger kan nemt integreres med stort set alle adgangskontrolsystemer.

Tilbehør



- Forberedelse til integration af adgangskontrolsystem på de buede vægges vertikale endestolpe
- Piedestal til et eksternt adgangskontrolsystem
- Eksternt kontrolpanel
- Gulvring til montering i eller på gulvet
- Natlåsning af døre med standardlamineret (P2A), hærværksikkert (P4A) eller indbrudssikkert (P6B) glas
- Skudsikkert (BR2NS / BR4NS) glas (fås kun på automatiske Tourlock modeller)
- Dørhåndtag
- Tilbagerapportering

 *your entry experts*



Mål og Specifikationer

A	B	C	D	E						
Diameter (mm)	Kapacitet / Minut	Antal Dørvinger	Drift	Handicap-adgang	Trafik-type	Nødudgang	Instal-lations-bredde (mm)	Åbning (mm)	Højde Under Stern (mm)	Stern-højde (mm)
1600	2x 20	4	Automatisk	×		×	1677	1038	2100-2600	200-600
1600	1x 15	3	Automatisk	×		×	1677	684	2100-2600	200-600
1800	2x 20	4	Automatisk	×		×	1877	1180	2100-2600	200-600
1800	1x 15	3	Automatisk	×		×	1877	784	2100-2600	200-600
2000	2x 20	4	Automatisk	×		×	2077	1321	2100-2600	200-600
2000	1x 15	3	Automatisk	×		×	2077	884	2100-2600	200-600
2200	2x 20	4	Automatisk	×		×	2277	1463	2100-2600	200-600
2200	1x 15	3	Automatisk	×		×	2277	984	2100-2600	200-600



Nødudgang

Tourlock leveres som standard med fail-safe funktion, således at låsen og motoren deaktiveres i tilfælde af strømsvigt eller en alarmsituation. Døren kan valgfrit gøres fail-secure, således at ingen kan komme ind i det sikrede område under et strømsvigt eller et brandalarmssignal. Fail-secure drift opretholder sikkerheden i en nødsituation og kan tilbydes med eller uden manuel oplåsning. Et back-up batteri kan tilvælges for at forhindre fejlfunktion i tilfælde af strømsvigt. Tourlock kan udstyres med en sammenfoldelig dør, som kan låses op og foldes sammen for at give fri passage i en nødsituation. (Der gælder lokale krav for flugtveje).

Indbrudssikring

Der fås en godkendt klasse 3-indbrudssikringspakke, inklusive indbrudssikret lamineret glas, speciallås og forstærkede profiler. Dette system er udviklet og testet i overensstemmelse med gældende europæiske standarder og er certificeret af det bemyndigede organ.

Teknisk Specifikation

Strømforsyning: 200-240 VAC, 50/60 Hz

Strømforbrug

I Drift: 100W

Stationær: 95W

Omgivelsestemperatur: -20°C til +50°C

Sikring: Ekstern strømforsyning sikret med 16A træg